

Türen » Tür PVC » IGLO 5



Die Türen IGLO 5

Perfekte Verbindung moderner Optik mit gerundeten Linien des Profils

Eigenschaften

1. Sehr gute Parameter der Wärme und Schalldämmung.
2. Die reiche Auswahl von Renolit-Folien und Türfüllungen ermöglicht eine beliebige Gestaltung.
3. Langlebig und stabil.
4. Hohe Sicherheit dank dem Einsatz von hochwertigen Türbeschlägen.
5. Elegantes Design, konform mit den neuesten Architekturtrends.
6. Die breite Auswahl von Formen und Mustern, die den Türen einen ausgezeichneten Charakter verleihen.
7. Niedrige Schwelle sorgt für hohen Nutzungskomfort.

Technische Daten

Profil	Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 70 mm.
Glas	in Standardausführung Einkammerverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN/EN674. Möglicher Einsatz von Dreifachverglasung mit $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämmung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.
Beschläge	Dreifacher Haken-Bolzen-Treibriegelverschluss; 3 Bänder.
Farbgebung	Renolit-Folien in 43 Farben auf weißem oder braunem Profil.
Wärmedämmung	$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für die Tür mit den Maßen 1000x2100 mm* * für die Tür mit den Maßen 1000x2100 mm
Schalldämmung	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ je nach eingesetzter Türfüllung.
Dichtungen	Die Tür wird mit doppelter Dichtung aus EPDM versehen. Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz, Grau oder Graphit erhältlich.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben